

PIEC KOMOROWY NT BIG 20 K ze sterownikiem KXP4 lub MX



www.neoterm.wroclaw.pl/nt_big_20_k/index.html

NT BIG 20 K jest piecem komorowym o przeznaczeniu laboratoryjno-przemysłowym, który charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i długim czasem eksploatacji. W piecu zastosowano **wysokiej jakości izolacyjne materiały ogniotrwałe**.

Piec przeznaczony jest do prac wymagających precyzyjnego pomiaru temperatury w tym do wygrzewania, spopielenia, topienia, wypalania zanieczyszczeń, obróbki cieplnej metali, wypalania ceramiki oraz witraży.

Piec wyróżnia się:

- ✓ ośmioma elementami grzejnymi,
- ✓ obudową ze stali nierdzewnej,
- ✓ **wielowarstwową, energooszczędną** izolacją komory pieca,
- ✓ **wyłącznikiem drzwiowym** - rozłączającym zasilanie grzałek, zabezpieczającym użytkownika przed porażeniem prądem,
- ✓ **termoparą płaszczoową**, zamkniętą **o podwyższonej trwałości** i małej stałej czasowej,
- ✓ **cichą pracą** układu sterowania grzałkami,
- ✓ **zabezpieczeniem przed przegrzaniem**, przy awarii termopary,
- ✓ **kominkiem** umożliwiającym podłączenie wyciągu,
- ✓ płytą w dnie komory tworzącą odporną na ścieranie powierzchnię załadowniczą.

Komora grzejna pieca:	szer. 250 mm / wys. 250 mm / głęb. 320 mm
Wymiary zewnętrzne:	szer. 585 mm / wys. 500 mm / głęb. 580 mm
Pojemność komory grzejnej:	20 dm ³
Element grzejny komory:	Kanthal A1 na dwóch ścianach komory
Materiał obudowy:	stal nierdzewna polerowana
Ogniotrwałe materiały izolacyjne:	ziarniste i włókniste
Masa:	55 kg
Temperatura max:	1100°C
Zasilanie:	230V 50Hz
Moc znamionowa:	3,2 kW
Czujnik temperatury:	termoelement płaszczoowy NiCr-NiAl (typ K)
Czas nagrzewania do 1000°C:	< 110min

GWARANCJA*
NA PIECE NT BIG

10 lat

5 lat

3 lata

neoterm

standard 15% ceny 25% ceny

*Nie dotyczy czynnika temperatury.

sterownik **MX**

www.neoterm.wroclaw.pl/termoregulatory/mx.html

MX to sterownik mikroprocesorowy z dwoma 4-cyfrowymi wyświetlaczami LED, który:

- wyświetla jednocześnie temperaturę nastawioną/nastawianą oraz temperaturę w komorze pieca,
- programowany jest za pomocą klawiatury 4 przyciskowej,
- posiada dokładność odczytu temperatury +/- 1°C,
- sygnalizuje grzanie i zużycie termopary,
- **realizuje regulację PID** (nastawy dobrane fabrycznie).

sterownik **KXP4**

www.neoterm.wroclaw.pl/termoregulatory/kxp4.html

KXP4 to programowany sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem alfanumerycznym, sygnalizacją dźwiękową i modemem Bluetooth.

KXP4 dostępny jest w trzech wersjach:

- [P]odstawowa - 1 program 1 etapowy,
- [S]tandardowa - 3 programy max. 3 etapowe, opóźnienie włącz. pieca do 9dni,
- [R]ozszerzona - 9 prog. max. 5 etapowych, opóźnienie włącz. pieca do 9dni,

Wersje posiadają: wszystkie etapy z programowaną szybkością nagrzewania i czasem przystanku, etapy 2,3,4 i 5 z możliwością programowania szybkości chłodzenia [wersje S i R], program specjalny C, sygnalizację grzania i zużycia termopary, oprogramowanie automatycznie zmniejszające przeregulowania, możliwość zmiany programu w trakcie jego realizacji, licznik godzin pracy pieca.



Opcjonalnie modem Bluetooth umożliwia rejestrację parametrów i wizualizację procesu na komputerze.

Zakres nastaw temperatury: 40°C - 1100°C

Czasy przystanków: od 0min do 9g59min

Program. szybkość nagrzewania: od 1 do 20 [°C/min]